

APPROVE SHEET
For
PCM rechargeable battery
(保护板承认书)

(客户) : K0219

PCM model name (型号) : SH1425B718A1-FB4S20A

Applicable (适用产品): 4串铁锂电池包

Date(日期) : 2021/11/18

NUMBER/REVISED(编号/版本) : 3101040486 V1.0

Customer approval(客户承认)

Comment (备注):

Customer's signature/ Date(客户签名/日期) :

Approved核准	Checked审核	Prepared制定
		李经来

深圳市赛航科技有限公司

SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd

ADD:5nd Floor,Building 1,No.8 Long Sheng Road,Long Gang District,Shenzhen China

地址:深圳市龙岗区龙盛路8号(香玉儿工业园)1栋5楼

TEL:0755 89752920 FAX:0755 89752640

<http://www.shpcm.com> www.shbms.net

Title文件名称	Approve Sheet for PCM rechargeable battery 保护板承认书	Revised版本									
		Page页次	1/6								
<div>REVISION AND UPDATES更改记录</div> <table><tr><td>REVISED 版本</td><td>DESCRIPTION内容描述</td><td>Date 更改日期</td><td>更改人</td></tr><tr><td>V1.0</td><td>New</td><td>2021/11/18</td><td>李经来</td></tr></table>				REVISED 版本	DESCRIPTION内容描述	Date 更改日期	更改人	V1.0	New	2021/11/18	李经来
REVISED 版本	DESCRIPTION内容描述	Date 更改日期	更改人								
V1.0	New	2021/11/18	李经来								
File No 档案名称	SH1425B718A1- FB4S20A	SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd 深圳市赛航科技有限公司									

Title文件名称	Approve Sheet for PCM rechargeable battery 保护板承认书	Revised版本	
		Page页次	2/6
<div>1、Outline综述-----2</div> <div>2、Application 应用范围-----2</div> <div>3、Electrical characteristics 电气特性-----3</div> <div>4、Design drawing 原理图-----4</div> <div>5、Outer Dimension外形尺寸-----4</div> <div>6、PCB layout线路图-----5</div> <div> 6.1 Top layout顶层线路图-----5</div> <div> 6.2 Diagram丝印图-----5</div> <div>7、BOM 物料清单-----6</div> <div>8、Note注意事项-----6</div>			
<div>1、Outline综述</div> <div> This specification is suitable LiFePo4 Battery Protection circuit manufactured by SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd</div> <div> 本规格书适用于深圳市赛航科技有限公司生产的锂电池BMS</div> <div>2、Application适用电池包</div> <div> Apply for 4 S cells LiFePo4 battery pack protection.</div> <div> 适用于 4 串 铁锂 电池包</div>			
File No 档案名称	SH1425B718A1- FB4S20A	SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd 深圳市赛航科技有限公司	

Title文件名称	Approve Sheet for PCM rechargeable battery 保护板承认书	Revised版本	
		Page页次	3/6

3、Electrical characteristics

Item 项目	Content 详细内容	Criterion 标准
Voltage电压	Charging voltage充电电压	DC:14.4V CC/CV
	Balance voltage for single cell 单节均衡电压	3.525±0.025V
Current电流	Balance current for single cell 单节均衡电流	35±10mA
	Current consumption 自耗电电流	≤70uA
	Max continues charge current 最大持续充电电流	≤20A
	Max continues discharge current 最大持续放电电流	≤20A
	maximum discharging current(time) 最大放电电流(时间)	40A (5S)
Over charge Protection 过充保护	Over charge detection voltage 过充电检测电压	3.65±0.025V
	Over charge detection delay time 过充电检测延迟时间	0.5~1.5S
	Over charge release voltage 过充电解除电压	3.55±0.05V
Over discharge protection 过放保护	Over discharge detection voltage 过放电检测电压	2.30±0.05V
	Over discharge detection delay time 过放电检测延迟时间	500~1500mS
	Over discharge release voltage 过放解除电压	2.7±0.10V
Over current protection 过流保护	Over discharge current detection 过放电流保护	70±15A
	Detection delay time1 检测延迟时间1	50~150mS
	Detection delay time2 检测延迟时间2	5~15mS
	Over charge current detection current 过充电流保护电流	26±5A
	Detection delay time 检测延迟时间	300~800mS
Short protection 短路保护	Short Circuit Protection Current短路保护电流	约 270A
	Detection delay time 检测延迟时间	450~800uS
	Detection condition 保护条件	1.Exterior short circuit外部电路短路
	Release condition 保护解除条件	Cut load,Auto Recovery 断开负载, 自动恢复
temperature 温度	Detect the temperature of the Mosfet MOS管温度保护	/
	Charging high temperature protection充电高温保护	65±5°C
	Charging low temperature protection充电低温保护	/
	Discharge high temperature protection放电高温保护	65±5°C
	Discharge low temperature protection放电低温保护	/
	Temperature protection release condition 温度保护解除条件	Drop to 45°C, charge 下降至45度, 充电解除
	Operating temperature range 工作环境温度范围	-20~+80°C
	Storage temperature range 储存温度范围	0~60°C
内阻	Main loop electrify resistance 主回路通态电阻	≤10mΩ

File No 档案名称	SH1425B718A1- FB4S20A	SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd 深圳市赛航科技有限公司
-----------------	--------------------------	--

Title文件名称	Approve Sheet for PCM rechargeable battery 保护板承认书	Revised版本	
		Page页次	4/6



Item 项目	Content 详细内容	Criterion 标准
断线保护	Open Voltage sampling line 电池电压采样线断开关断充放电	有 YES
NTC	Identify the resistor/NTC 识别电阻/NTC	/
Electronic switch function电子开	Is there this function? 是否带电子开关?	NO 否
连接器防打火	Prevent electronic ignition防止连接时电子打火	无 NO

5、Connection/Dimension连接/尺寸图



T12mm*W35mm*L62mm

P+=B+=Charge+/Discharge+

P-=Charge-/Discharge- Size:L62*W35*T12mm



File No 档案名称	SH1425B718A1- FB4S20A	SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd 深圳市赛航科技有限公司
-----------------	--------------------------	--

Title文件名称	Approve Sheet for PCM rechargeable battery 保护板承认书	Revised版本	
		Page页次	5/6
6、PCB layout线路图			
6.1 Top layout顶层线路图			
			
6.2 Diagram丝印图			
			
7. 标签图			
SAIHANG		赛航科技	
4串铁锂 20A 半分口 均衡 条形码			
File No 档案名称	SH1425B718A1- FB4S20A	SHENZHEN SAIHANG TECHNOLOGY Co. Ltd 深圳市赛航科技有限公司	

Title文件名称	Approve Sheet for PCM rechargeable battery 保护板承认书	Revised版本	
		Page页次	6/6
</			